


## Türgarnitur Serie Next

Eisen verzinkt und patiniert  
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung             | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I  | H    | Ø  | □ | ⊖  | CHF       |
|-------------------------|-------------------------|-----|----|------|----|---|----|-----------|
| <b>Türgarnitur</b>      |                         |     |    |      |    |   |    | Gt 262.00 |
| Türdrücker              | 10.135.0                | 125 | 22 | 45   | 18 | 8 |    | Pr 126.00 |
| Drücker-Lochteil        | 10.135.2                | 125 | 22 | 45   | 18 | 8 |    | St 63.00  |
| Drückerrossette         | 10.200/18-8mm           | 53  | 53 | 11.5 | 18 | 8 | 38 | St 34.00  |
| Schlüsselrossette blind | 10.200 UG               | 53  | 53 | 11.5 |    |   | 38 | St 34.00  |
| Schlüsselrossette       | 10.200 BB               | 53  | 53 | 11.5 |    |   | 38 | St 34.00  |
| Zylinderrossette        | 10.200 RZ               | 53  | 53 | 11.5 |    |   | 38 | St 34.00  |
| Zylinderrossette        | 10.200 PZ               | 53  | 53 | 11.5 |    |   | 38 | St 34.00  |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm