


Türgarnitur Serie Next

Eisen verzinkt und patiniert
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Türgarnitur								Gt 262.00
Türdrücker	10.135.0	125	22	45	18	8		Pr 126.00
Drücker-Lochteil	10.135.2	125	22	45	18	8		St 63.00
Drückerrosette	10.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	St 34.00
Schlüsselrosette blind	10.200 UG	53	53	11.5			38	St 34.00
Schlüsselrosette	10.200 BB	53	53	11.5			38	St 34.00
Zylinderrosette	10.200 RZ	53	53	11.5			38	St 34.00
Zylinderrosette	10.200 PZ	53	53	11.5			38	St 34.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm