

Ferrements de porte forgé

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Next

Fer thermopatiné®




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | ⌀ | ⌀ | ⊞ | CHF |
|---------------------------|-------------------------|-----|-----|----|-----------|----|----------|------------------|
| Garniture de porte | | | | | | | | Gt 199.00 |
| Poignées de porte | 12.135.0 | 125 | 22 | 45 | 18 | 8 | | Pr 133.00 |
| Poignée femelle | 12.135.2 | 125 | 22 | 45 | 18 | 8 | | pc 66.50 |
| Entrée de porte borgne | 12.132/18 UG | 38 | 237 | 3 | 74 | 18 | | pc 33.00 |
| Entrée de porte | 12.132/18 BB78 | 38 | 237 | 3 | 74 | 18 | | pc 33.00 |
| Entrée de porte | 12.132/18 RZ78 | 38 | 237 | 3 | 74 | 18 | | pc 33.00 |
| Entrée de porte | 12.132/18 PZ78 | 38 | 237 | 3 | 74 <td 18 | | pc 33.00 | |
| Entrée de porte | 12.132/18 WC78-18 | 38 | 237 | 3 | 74 | 18 | | pc 38.00 |

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

