

Türgarnitur Serie Next

Eisen thermopatinert®

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Türgarnitur								Gt 204.00
Türdrücker	12.135.0	125	22	45	18	8		Pr 136.00
Drücker-Lochteil	12.135.2	125	22	45	18	8		St 68.00
Türschild ungelocht	12.132/18 UG	38	237	3	74	18		St 34.00
Türschild	12.132/18 BB78	38	237	3	74	18		St 34.00
Türschild	12.132/18 RZ78	38	237	3	74	18		St 34.00
Türschild	12.132/18 PZ78	38	237	3	74	18		St 34.00
Türschild	12.132/18 WC78-18	38	237	3	74	18		St 39.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

