

Türgarnitur Serie Next

Eisen thermopatiniert®
mit Hochstelfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	∅	∅	CHF
Türgarnitur								Gt 279.00
Türdrücker	12.135.0	125	22	45	18	8		Pr 133.00
Drücker-Lochteil	12.135.2	125	22	45	18	8		St 66.50
Drückerrossette	12.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	St 36.50
Schlüsselrossette blind	12.200 UG	53	53	11.5			38	St 36.50
Schlüsselrossette	12.200 BB	53	53	11.5			38	St 36.50
Zylinderrossette	12.200 RZ	53	53	11.5			38	St 36.50
Zylinderrossette	12.200 PZ	53	53	11.5			38	St 36.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm