

Ferramenta per porte forgiato

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Next

Ferro termopatinato®
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	∞	CHF
Guarnitura per porta								Gt 279.00
Maniglie per porta	12.135.0	125	22	45	18	8		Pr 133.00
Maniglia femmina	12.135.2	125	22	45	18	8		pz 66.50
Rosetta per maniglia	12.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	pz 36.50
Bocchetta cieca	12.200 UG	53	53	11.5			38	pz 36.50
Bocchetta chiave	12.200 BB	53	53	11.5			38	pz 36.50
Bocchetta per cilindro	12.200 RZ	53	53	11.5			38	pz 36.50
Bocchetta per cilindro	12.200 PZ	53	53	11.5			38	pz 36.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm