

Ferramenta per porte forgiato

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Parrot

Ferro zincato e patinato




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊕	CHF
Guarnitura per porta							Gt 180.40
Maniglie per porta	10.185.0	115	50	18	8		Pr 124.00
Maniglia femmina	10.185.2	115	50	18	8		pz 62.00
Rosetta per maniglia	10.195/18	55	3	18		38	pz 14.10
Bocchetta cieca	10.195 UG	55	3			38	pz 14.10
Bocchetta chiave	10.195 BB	55	3			38	pz 14.10
Bocchetta per cilindro	10.195 RZ	55	3			38	pz 14.10
Bocchetta per cilindro	10.195 PZ	55	3			38	pz 14.10



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm