

Ferrements de porte forgé


Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Basel

Fer zingué et patiné




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
Garniture de porte							Gt 202.20
Poignées de porte	10.139.0	117	54	18	8		Pr 147.00
Poignée femelle	10.139.2	117	54	18	8		pc 73.50
Rosace de poignée	10.195/18	55	3	18		38	pc 13.80
Rosace borgne	10.195 UG	55	3			38	pc 13.80
Rosace de clé	10.195 BB	55	3			38	pc 13.80
Rosace pour cylindre	10.195 RZ	55	3			38	pc 13.80
Rosace pour cylindre	10.195 PZ	55	3			38	pc 13.80



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm