Poignées et olives de fenêtre forgé

Rosaces de cylindre pour portes-fenêtres

Rosaces de cylindre pour portes-fenêtres

Commande/Réf. Fabricant

10.203 I RZ

10.203 I PZ

10.203 A BL

10.203 A RZ

10.203 A PZ

Fer zingué et patiné

Rosace RZ intérieure

Rosace PZ intérieure

Rosace RZ extérieure

Rosace PZ extérieure

Rosace borgne extérieure

Désignation

			■:	回部級製料	
Ι	Н	9—0		CHF	
81	2	63	рс	27.50	
81	2	63	рс	27.50	
81	2	63	рс	27.50	
81	2	63	рс	27.50	

pc 27.50



Explication des signes

→ Largeur totale

I^RI Largeur rosace

I Hauteur totale

■ Hauteur rosace

IG Longueur de la poignée

→ En saillie de la surface de montage

ட் En saillie au milieu du trou/distance au canon

→ Profondeur encastrée

ð Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée

Ø Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)

☐ Tige carrée/trou carré

→ Distance des trous de vis

→ Recouvrement

≠ Epaisseur du matériel

Filetage, vis

A Mesure A

⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes

2


32 81

32 81

32 81

32 81

32 81



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm Portes d'entrée : 60 mm