

Hebeschiebetürgriff Serie Next

Eisen thermopatiert®

ohne Muschelgriff / mit Schrauben M5x80 und M6x80



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	\overline{G}	\overline{H}	\overline{D}	\varnothing	CHF
Hebeschiebetürgriff	12.135HS/156K	40	175	225	62	10x-50	80	St 281.00
Hebeschiebe-Aussengriff	12.135HSA/156K	40	175	225	62	9	80	St 281.00

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- \overline{F} Rosettenhöhe
- \overline{G} Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \overline{D} Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt

