

Poignées et olives de fenêtre forgé

Poignées pour portes coulissantes à levage

Poignée pour porte coulissante à levage Serie Next

Fer thermopatiné®

sans cuvette / avec vis M5x80 et M6x80



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | | | | | | | | CHF |
|----------------------------------------------|-------------------------|----|-----|-----|----|--------|----|--|-----------|
| Poignée pour porte coulissante à levage | 12.135HS/156K | 40 | 175 | 225 | 62 | 10x-50 | 80 | | pc 281.00 |
| Poignée ext. pour porte coulissante à levage | 12.135HSA/156K | 40 | 175 | 225 | 62 | 9 | 80 | | pc 281.00 |

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif



Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch