

Fensterolive Serie Modulo

Schwarzstahl (geringe Korrosionsbeständigkeit)

Nocken 10 mm



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	CHF
Fensterolive	19.734/204 F	30	76	90	54	7x38	43	St	98.00
Fensterolive mit Rastung	19.734/204 FR	30	76	90	54	7x38	43	St	111.50

Piktogramme für Massangaben

- $\overline{L_1}$ Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- $\overline{L_2}$ Höhe über alles
- $\overline{R_2}$ Rosettenhöhe
- $\overline{L_3}$ Grifflänge
- $\overline{L_4}$ Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{L_5}$ Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- ||||| Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ||||| Packungsgrösse/Staffelrabatt