Schutzrosetten

Velours Black
für Holzdicke 57-72 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⟷	↕	⟷	⊶	▭	CHF
Schutzrosetten	590.42NSA/10 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 112.65
Schutzrosetten	590.42NSA/12 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 112.65
Schutzrosetten	590.42NSA/14 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 112.65
Schutzrosetten	590.42NSA/16 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 112.65
Schutzrosetten	590.42NSA/18 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 112.65
Schutzrosetten ohne Schutzeinsatz	590.42NSA RZ A/I	55	55	12/8	38	M5	Pr 80.80

Piktogramme für Massangaben

- ⟷ Breite über alles
- ⟷ᴿ Rosettenbreite
- ↕ Höhe über alles
- ↕ᴿ Rosettenhöhe
- ↕ᴳ Grifflänge
- ⟷ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⟷ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ⁄ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☑ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥽ Überschlag
- ⥽ Materialstärke
- ▭ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60