

## Rosaces antiviol

Velours Black

pour épaisseur de bois: 57-72 mm - certifié à la norme DIN 18257 / ES 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre



| Désignation                                   | Commande/Réf. Fabricant | H  | I  | H    | ⌀  | ⌀  | CHF       |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----|----|------|----|----|-----------|
| Rosaces antiviol                              | 590.42NSA/10 RZ         | 55 | 55 | 12/8 | 38 | M5 | Pr 112.65 |
| Rosaces antiviol                              | 590.42NSA/12 RZ         | 55 | 55 | 12/8 | 38 | M5 | Pr 112.65 |
| Rosaces antiviol                              | 590.42NSA/14 RZ         | 55 | 55 | 12/8 | 38 | M5 | Pr 112.65 |
| Rosaces antiviol                              | 590.42NSA/16 RZ         | 55 | 55 | 12/8 | 38 | M5 | Pr 112.65 |
| Rosaces antiviol                              | 590.42NSA/18 RZ         | 55 | 55 | 12/8 | 38 | M5 | Pr 112.65 |
| Rosaces antiviol sans insertion de protection | 590.42NSA RZ A/I        | 55 | 55 | 12/8 | 38 | M5 | Pr 80.80  |



## Explication des signes

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| H              | Largeur totale                                                         |
| H <sub>R</sub> | Largeur rosace                                                         |
| I              | Hauteur totale                                                         |
| I <sub>R</sub> | Hauteur rosace                                                         |
| L              | Longueur de la poignée                                                 |
| H <sub>1</sub> | En saillie de la surface de montage                                    |
| L <sub>1</sub> | En saillie au milieu du trou/distance au canon                         |
| H <sub>2</sub> | Profondeur encastrée                                                   |
| L <sub>2</sub> | Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée |
| ⌀              | Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)                        |
| ⊞              | Tige carrée/trou carré                                                 |
| ⌀-⌀            | Distance des trous de vis                                              |
| ≠              | Recouvrement                                                           |
| ≠              | Épaisseur du matériel                                                  |
| ⊞              | Filetage, vis                                                          |
| A              | Mesure A                                                               |
| ⊞              | Emballage/Rabais quantitatif                                           |