

Rosette antifurto

Velours Black

per spessore di legno: 57-72 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	mm	CHF
Rosette antifurto	590.42NSA/10 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 112.65
Rosette antifurto	590.42NSA/12 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 112.65
Rosette antifurto	590.42NSA/14 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 112.65
Rosette antifurto	590.42NSA/16 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 112.65
Rosette antifurto	590.42NSA/18 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 112.65
Bocchette antifurto senza inserto di protezione	590.42NSA RZ A/I	55	55	12/8	38	M5	Pr 80.80

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato