

Rosaces antivol

Velours Black

pour épaisseur de bois: 57-72 mm - certifié à la norme DIN 18257 / ES 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	■	CHF
Rosaces antivol	590.42NSA/12 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 115.25
Rosaces antivol	590.42NSA/14 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 115.25
Rosaces antivol	590.42NSA/16 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 115.25
Rosaces antivol	590.42NSA/18 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 115.25
Rosaces antivol sans insertion de protection	590.42NSA PZ A/I	55	55	12/8	38	M5	Pr 80.80



Explication des signes

H	Largeur totale
I	Largeur rosace
H	Hauteur totale
I	Hauteur rosace
I	Longueur de la poignée
H	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H	Profondeur encastrée
⌀	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
⌀	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
■	Tige carrée/trou carré
⌀	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Épaisseur du matériel
■	Filetage, vis
A	Mesure A
■	Emballage/Rabais quantitatif