Rosette antifurto

Velours Black
per spessore di legno: 57-72 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro

Designazione	Ordine / Costruttore no.						CHF
Rosette antifurto	590.42NSA/12 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 115.25
Rosette antifurto	590.42NSA/14 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 115.25
Rosette antifurto	590.42NSA/16 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 115.25
Rosette antifurto	590.42NSA/18 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 115.25
Bocchette antifurto senza inserto di protezione	590.42NSA PZ A/I	55	55	12/8	38	M5	Pr 80.80

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60