

Schutzrosetten

Velours Black

für Holzdicke 57-72 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	mm	CHF
Schutzrosetten	590.42NSA/12 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 108.00
Schutzrosetten	590.42NSA/14 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 108.00
Schutzrosetten	590.42NSA/16 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 108.00
Schutzrosetten	590.42NSA/18 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 108.00
Schutzrosetten ohne Schutzeinsatz	590.42NSA PZ A/I	55	55	12/8	38	M5	Pr 74.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt