

Rosette antifurto


















Velours Black

per spessore di legno: 57-72 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	o-o	mm	CHF
Rosette antifurto	590.42NSA/12 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 108.00
Rosette antifurto	590.42NSA/14 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 108.00
Rosette antifurto	590.42NSA/16 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 108.00
Rosette antifurto	590.42NSA/18 PZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 108.00
Bocchette antifurto senza inserto di protezione	590.42NSA PZ A/I	55	55	12/8	38	M5	Pr 74.50

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato