

Entrées antivol

Velours Black

pour épaisseur de bois: 62-67 mm - certifié à la norme DIN 18257 / ES 1 / avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre / avec ressort rappel de poignée



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	∅	mm	CHF
Entrées antivol	590.3331E/3310/10 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Entrées antivol	590.3331E/3310/12 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Entrées antivol	590.3331E/3310/14 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Entrées antivol	590.3331E/3310/16 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Entrées antivol	590.3331E/3310/18 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Entrées antivol sans insertion de protection	590.3331E/3310 RZ78 A/I	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 123.00

Vis correspondantes Art. 60.1958 M6 HOPPE



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif