

## Placche antifurto

Velours Black

per spessore di legno: 62-67 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro / con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⊕	∅	mm	CHF
Placche antifurto	590.3331E/3310/10 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Placche antifurto	590.3331E/3310/12 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Placche antifurto	590.3331E/3310/14 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Placche antifurto	590.3331E/3310/16 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Placche antifurto	590.3331E/3310/18 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Placche antifurto senza inserto di protezione	590.3331E/3310 RZ78 A/I	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 123.00

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M6 HOPPE



### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>R</sub> Altezza rosetta
- I<sub>L</sub> Lunghezza della maniglia
- H<sub>S</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- I<sub>S</sub> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H<sub>P</sub> Profondità incastrata
- ⊕ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- mm Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato