Schutzschilder

Velours Black
für Holzdicke 62-67 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette / mit Hochstellfeder

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	I	⊢⊣	⚷	∅	▭		CHF
Schutzschilder	590.3331E/3310/12 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	167.85
Schutzschilder	590.3331E/3310/14 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	167.85
Schutzschilder	590.3331E/3310/16 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	167.85
Schutzschilder	590.3331E/3310/18 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	167.85
Schutzschilder ohne Schutzeinsatz	590.3331E/3310 PZ78 A/I	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	133.40

passende Schrauben: Art. 60.1958 M6 HOPPE

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∅ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊡ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▭ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60