

Placche antifurto

Velours Black

per spessore di legno: 62-67 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro / con molla di richiamo



| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | H | ⌀ | ∅ | mm | CHF |
|---|--------------------------|----|-----|--------|----|----|------|-----------|
| Placche antifurto | 590.3331E/3310/12 PZ78 | 54 | 250 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 156.50 |
| Placche antifurto | 590.3331E/3310/14 PZ78 | 54 | 250 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 156.50 |
| Placche antifurto | 590.3331E/3310/16 PZ78 | 54 | 250 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 156.50 |
| Placche antifurto | 590.3331E/3310/18 PZ78 | 54 | 250 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 156.50 |
| Placche antifurto senza inserto di protezione | 590.3331E/3310 PZ78 A/I | 54 | 250 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 123.00 |

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M6 HOPPE



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato