Schutzschilder

Velours Black
für Holzdicke 62-67 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette / mit Hochstellfeder

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	I	⊢⊣	⚷	∅	▭	CHF
Schutzschilder	590.2221E/2210/12 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 167.85
Schutzschilder	590.2221E/2210/14 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 167.85
Schutzschilder	590.2221E/2210/16 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 167.85
Schutzschilder	590.2221E/2210/18 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 167.85
Schutzschilder ohne Schutzeinsatz	590.2221E/2210 PZ78 A/I	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 133.40

passende Schrauben: Art. 60.1958 M6 HOPPE

Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- ⊢R⊣ Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊡ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▭ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60