

### Schutzschilder

Velours Black

für Holzdicke 62-67 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette / mit Hochstellfeder



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⌀	∅	mm	CHF
Schutzschilder	590.2221E/2210/12 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 156.50
Schutzschilder	590.2221E/2210/14 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 156.50
Schutzschilder	590.2221E/2210/16 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 156.50
Schutzschilder	590.2221E/2210/18 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 156.50
Schutzschilder ohne Schutzzeinsatz	590.2221E/2210 PZ78 A/I	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 123.00

passende Schrauben: Art. 60.1958 M6 HOPPE



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt