## Placche antifurto

Velours Black
per spessore di legno: 62-67 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro / con molla di richiamo

| Designazione | Ordine / Costruttore no. | ⊢⊣ | I | ⊢⊣ | ⚷ | ∅ | ▭ | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placche antifurto | 590.2221E/2210/10 RZ78 | 53 | 249 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 165.25 |
| Placche antifurto | 590.2221E/2210/12 RZ78 | 53 | 249 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 165.25 |
| Placche antifurto | 590.2221E/2210/14 RZ78 | 53 | 249 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 165.25 |
| Placche antifurto | 590.2221E/2210/16 RZ78 | 53 | 249 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 165.25 |
| Placche antifurto | 590.2221E/2210/18 RZ78 | 53 | 249 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 165.25 |
| Placche antifurto senza inserto di protezione | 590.2221E/2210 RZ78 A/I | 53 | 249 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | Pr 133.40 |

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M6 HOPPE

### Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- IR Altezza rosetta
- IG Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- ⚷ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⧄ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▭ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60