

Entrées antivol

Velours Black

pour épaisseur de bois: 62-67 mm - certifié à la norme DIN 18257 / ES 1 / avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre / avec ressort rappel de poignée



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	Ø	mm	CHF
Entrées antivol	590.2221E/2210/10 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Entrées antivol	590.2221E/2210/12 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Entrées antivol	590.2221E/2210/14 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Entrées antivol	590.2221E/2210/16 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Entrées antivol	590.2221E/2210/18 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 154.00
Entrées antivol sans insertion de protection	590.2221E/2210 RZ78 A/I	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 123.00

Vis correspondantes Art. 60.1958 M6 HOPPE



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≡ Recouvrement
- ≡ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif