

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Organic

Acier inox satiné
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	—○—	CHF
Garniture de porte							Gt 101.50
Poignées de porte	73.1061.0-8/16	130	55	16	8		Pr 72.50
Rosaces de poignée	73.1530 Pr	50	8	16		38	Pr 14.50
Rosaces de clé	73.1530 OB Pr	50	7			38	Pr 14.50
Rosaces pour cylindre	73.1530 RZ Pr	50	7			38	Pr 14.50
Rosaces pour cylindre	73.1530 PZ Pr	50	7			38	Pr 14.50
Rosaces WC	73.1530 SK/OL	50	30/1-2		7	38	Pr 34.00
Rosaces WC	73.1530 RG/OL	50	30/1-2		7	38	Pr 34.00



Explication des signes

H	Largeur totale
H	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I	Hauteur rosace
I	Longueur de la poignée
H	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H	Profondeur encastrée
○	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
—○—	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Épaisseur du matériel
≡	Filetage, vis
A	Mesure A
≡	Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre :	40 mm
Portes d'entrée :	60 mm