

Guarnitura per porta Serie Iris

Ottone nichelato opaco
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 296.00
Maniglie per porta	23.1133.0	139	47	16	8		Pr 154.00
Maniglia femmina	23.1133.2	139	47	16	8		pz 77.00
Rosetta per maniglia	23.1538	52	10.5	16		38	pz 35.50
Bocchetta chiave	23.1538 OB	52	10.5			38	pz 35.50
Bocchetta per cilindro	23.1538 RZ	52	10.5			38	pz 35.50
Bocchetta per cilindro	23.1538 PZ	52	10.5			38	pz 35.50
Rosette WC	23.1538 SK/OL	52	10.5		7	38	Pr 116.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm