

Garniture de porte Serie Jazz

Laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	CHF
Garniture de porte							Gt 236.00
Poignées de porte	23.1165.0	131	49	16	8		Pr 154.00
Poignée femelle	23.1165.2	131	49	16	8		pc 77.00
Rosace de poignée	23.1545	52	12	16		38	pc 20.50
Rosace borgne	23.1545 UG	52	11			38	pc 20.50
Rosace de clé	23.1545 BB	52	11			38	pc 20.50
Rosace pour cylindre	23.1545 RZ	52	11			38	pc 20.50
Rosace pour cylindre	23.1545 PZ	52	11			38	pc 20.50
Rosaces WC	23.1545 SK/OL	52	11		7	38	Pr 85.50

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm