


















Guarnitura per porta Serie Jazz

Ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	∞	CHF
Guarnitura per porta							Gt 236.00
Maniglie per porta	23.1165.0	131	49	16	8		Pr 154.00
Maniglia femmina	23.1165.2	131	49	16	8		pz 77.00
Rosetta per maniglia	23.1545	52	12	16		38	pz 20.50
Bocchetta cieca	23.1545 UG	52	11			38	pz 20.50
Bocchetta chiave	23.1545 BB	52	11			38	pz 20.50
Bocchetta per cilindro	23.1545 RZ	52	11			38	pz 20.50
Bocchetta per cilindro	23.1545 PZ	52	11			38	pz 20.50
Rosette WC	23.1545 SK/OL	52	11		7	38	Pr 85.50

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm