


Türgarnitur Serie Ultra

Messing matt vernickelt
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 296.00
Türdrücker	23.1131.0	138	55	16	8		Pr 154.00
Drücker-Lochteil	23.1131.2	138	55	16	8		St 77.00
Drückerrossette	23.1538	52	10.5	16		38	St 35.50
Schlüsselrossette	23.1538 OB	52	10.5			38	St 35.50
Zylinderrossette	23.1538 RZ	52	10.5			38	St 35.50
Zylinderrossette	23.1538 PZ	52	10.5			38	St 35.50
WC-Rosetten	23.1538 SK/OL	52	10.5		7	38	Pr 116.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm