Türgarnitur Serie Ultra

Messing matt vernickelt
mit Hochstellfeder

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	⊢⊣	∅	⧄	⊶	CHF
Türgarnitur							Gt 304.00
Türdrücker	23.1131.0	138	55	16	8		Pr 158.00
Drücker-Lochteil	23.1131.2	138	55	16	8		St 79.00
Drückerrosette	23.1538	52	10.5	16		38	St 36.50
Schlüsselrosette	23.1538 OB	52	10.5			38	St 36.50
Zylinderrosette	23.1538 RZ	52	10.5			38	St 36.50
Zylinderrosette	23.1538 PZ	52	10.5			38	St 36.50
WC-Rosetten	23.1538 SK/OL	52	10.5		7	38	Pr 119.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60