

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Ultra

Laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture de porte								Gt 234.00
Poignées de porte	23.1131.0	138	55	16	8			Pr 154.00
Poignée femelle	23.1131.2	138	55	16	8			pc 77.00
Entrée de porte borgne	23.1044 UG	40	230	2	81	16		pc 40.00
Entrée de porte	23.1044 BB78	40	230	2	81	16		pc 40.00
Entrée de porte	23.1044 RZ78	40	230	2	81	16		pc 40.00
Entrée de porte	23.1044 PZ78	40	230	2	81	16		pc 40.00
Entrée de porte	23.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		pc 45.00
Entrée de porte avec distance spéciale	23.1044 xxxx	40	230	2	81	16		pc 45.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm