


Türgarnitur Serie Ultra

Messing matt gebürstet
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 296.00
Türdrücker	21.1131.0	138	55	16	8		Pr 154.00
Drücker-Lochteil	21.1131.2	138	55	16	8		St 77.00
Drückerrosette	21.1538	52	10.5	16		38	St 35.50
Schlüsselrosette	21.1538 OB	52	10.5			38	St 35.50
Zylinderrosette	21.1538 RZ	52	10.5			38	St 35.50
Zylinderrosette	21.1538 PZ	52	10.5			38	St 35.50
WC-Rosetten	21.1538 SK/OL	52	10.5		7	38	Pr 139.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm