


## Türgarnitur Serie Jazz

Messing matt gebürstet  
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung        | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | H    | ∅  | □ | ⊖  | CHF       |
|--------------------|-------------------------|-----|------|----|---|----|-----------|
| <b>Türgarnitur</b> |                         |     |      |    |   |    | Gt 296.00 |
| Türdrücker         | 21.1165.0               | 131 | 49   | 16 | 8 |    | Pr 154.00 |
| Drücker-Lochteil   | 21.1165.2               | 131 | 49   | 16 | 8 |    | St 77.00  |
| Drückerrosette     | 21.1548                 | 52  | 10.5 | 16 |   | 38 | St 35.50  |
| Schlüsselrosette   | 21.1548 OB              | 52  | 10.5 |    |   | 38 | St 35.50  |
| Zylinderrosette    | 21.1548 RZ              | 52  | 10.5 |    |   | 38 | St 35.50  |
| Zylinderrosette    | 21.1548 PZ              | 52  | 10.5 |    |   | 38 | St 35.50  |
| WC-Rosetten        | 21.1548 SK/OL           | 52  | 10.5 |    | 7 | 38 | Pr 110.50 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm