


## Guarnitura per porta Serie Jazz

Ottone opaco  
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	CHF
<b>Guarnitura per porta</b>							<b>Gt 296.00</b>
Maniglie per porta	21.1165.0	131	49	16	8		Pr 154.00
Maniglia femmina	21.1165.2	131	49	16	8		pz 77.00
Rosetta per maniglia	21.1548	52	10.5	16		38	pz 35.50
Bocchetta chiave	21.1548 OB	52	10.5			38	pz 35.50
Bocchetta per cilindro	21.1548 RZ	52	10.5			38	pz 35.50
Bocchetta per cilindro	21.1548 PZ	52	10.5			38	pz 35.50
Rosette WC	21.1548 SK/OL	52	10.5		7	38	Pr 110.50

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

Porte da camera : 40 mm  
Porte d'entrata: 60 mm