

Guarnitura per porta Serie Ultra

Ottone opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	⊞	CHF
Guarnitura per porta								Gt 241.00
Maniglie per porta	21.1131.0	138	55	16	8			Pr 154.00
Maniglia femmina	21.1131.2	138	55	16	8			pz 77.00
Placca per porta	21.1044 UG	40	230	2	81	16		pz 43.50
Placca per porta	21.1044 BB78	40	230	2	81	16		pz 43.50
Placca per porta	21.1044 RZ78	40	230	2	81	16		pz 43.50
Placca per porta	21.1044 PZ78	40	230	2	81	16		pz 43.50
Placca per porta	21.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		pz 48.50
Placca per porta con distanza speciale	21.1044 xxxx	40	230	2	81	16		pz 48.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scagionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm