

## Garniture de porte Serie Iris

Laiton brossé mat




| Désignation                            | Commande/Réf. Fabricant | —   | —   | —  | —  | —    | CHF              |
|----------------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|------|------------------|
| <b>Garniture de porte</b>              |                         |     |     |    |    |      | <b>Gt 248.00</b> |
| Poignées de porte                      | 21.1133.0               | 139 |     | 47 |    | 16 8 | Pr 158.00        |
| Poignée femelle                        | 21.1133.2               | 139 |     | 47 |    | 16 8 | pc 79.00         |
| Entrée de porte borgne                 | 21.1044 UG              | 40  | 230 | 2  | 81 | 16   | pc 45.00         |
| Entrée de porte                        | 21.1044 BB78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16   | pc 45.00         |
| Entrée de porte                        | 21.1044 RZ78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16   | pc 45.00         |
| Entrée de porte                        | 21.1044 PZ78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16   | pc 45.00         |
| Entrée de porte                        | 21.1044 WC78-16         | 40  | 230 | 2  | 81 | 16   | pc 50.00         |
| Entrée de porte avec distance spéciale | 21.1044 xxxx            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16   | pc 50.00         |



### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm