

Garniture de porte Serie Prisma

Laiton brossé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	∅	▣	CHF
Garniture de porte								Gt 217.00
Poignées de porte	21.1135.0	120	52	16	8			Pr 130.00
Poignée femelle	21.1135.2	120	52	16	8			pc 65.00
Entrée de porte borgne	21.1044 UG	40	230	2	81	16		pc 43.50
Entrée de porte	21.1044 BB78	40	230	2	81	16		pc 43.50
Entrée de porte	21.1044 RZ78	40	230	2	81	16		pc 43.50
Entrée de porte	21.1044 PZ78	40	230	2	81	16		pc 43.50
Entrée de porte	21.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		pc 48.50
Entrée de porte avec distance spéciale	21.1044 xxxx	40	230	2	81	16		pc 48.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- H Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm