

## Guarnitura per porta Serie Prisma

Ottone opaco




| Designazione                           | Ordine / Costruttore no. | H   | I   | H  | ♂  | ∅  | □ | CHF              |
|----------------------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|----|---|------------------|
| <b>Guarnitura per porta</b>            |                          |     |     |    |    |    |   | <b>Gt 217.00</b> |
| Maniglie per porta                     | 21.1135.0                | 120 | 52  | 16 | 8  |    |   | Pr 130.00        |
| Maniglia femmina                       | 21.1135.2                | 120 | 52  | 16 | 8  |    |   | pz 65.00         |
| Placca per porta                       | 21.1044 UG               | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | pz 43.50         |
| Placca per porta                       | 21.1044 BB78             | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | pz 43.50         |
| Placca per porta                       | 21.1044 RZ78             | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | pz 43.50         |
| Placca per porta                       | 21.1044 PZ78             | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | pz 43.50         |
| Placca per porta                       | 21.1044 WC78-16          | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | pz 48.50         |
| Placca per porta con distanza speciale | 21.1044 xxxx             | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | pz 48.50         |



### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scagionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm