

Türgarnitur Serie Prisma

Messing poliert verchromt
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 272.00
Türdrücker	26.1135.0	120	52	16	8		Pr 130.00
Drücker-Lochteil	26.1135.2	120	52	16	8		St 65.00
Drückerrossette	26.1538	52	10.5	16		38	St 35.50
Schlüsselrossette	26.1538 OB	52	10.5			38	St 35.50
Zylinderrossette	26.1538 RZ	52	10.5			38	St 35.50
Zylinderrossette	26.1538 PZ	52	10.5			38	St 35.50
WC-Rosetten	26.1538 SK/OL	52	10.5		7	38	Pr 110.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm