Türgarnitur Serie Prisma

Messing poliert verchromt
mit Hochstellfeder






Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢	∅	☐	⊶		CHF
Türgarnitur							Gt	280.00
Türdrücker	26.1135.0	120	52	16	8		Pr	134.00
Drücker-Lochteil	26.1135.2	120	52	16	8		St	67.00
Drückerrosette	26.1538	52	10.5	16		38	St	36.50
Schlüsselrosette	26.1538 OB	52	10.5			38	St	36.50
Zylinderrosette	26.1538 RZ	52	10.5			38	St	36.50
Zylinderrosette	26.1538 PZ	52	10.5			38	St	36.50
WC-Rosetten	26.1538 SK/OL	52	10.5		7	38	Pr	113.00

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☐ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥢ Überschlag
- ⥢ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60