## Türgarnitur Serie Jazz

Messing poliert verchromt






| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⊢ | ⊢ | ∅ | ⍁ | ⊶ | | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Türgarnitur** | | | | | | | Gt | 244.00 |
| Türdrücker | 26.1165.0 | 131 | 49 | 16 | 8 | | Pr | 158.00 |
| Drücker-Lochteil | 26.1165.2 | 131 | 49 | 16 | 8 | | St | 79.00 |
| Drückerrosette | 26.1545 | 52 | 12 | 16 | | 38 | St | 21.50 |
| Schlüsselrosette blind | 26.1545 UG | 52 | 11 | | | 38 | St | 21.50 |
| Schlüsselrosette | 26.1545 OB | 52 | 11 | | | 38 | St | 21.50 |
| Zylinderrosette | 26.1545 RZ | 52 | 11 | | | 38 | St | 21.50 |
| Zylinderrosette | 26.1545 PZ | 52 | 11 | | | 38 | St | 21.50 |
| WC-Rosetten | 26.1545 SK/OL | 52 | 11 | | 7 | 38 | Pr | 90.50 |

### Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥢ Überschlag
- ⥤ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen




### Standard-Türstärken

| | |
|---|---|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren: | 60 mm |



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60