

Garniture de porte Serie Ultra

Laiton chromé poli




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | ⌀ | ⌀ | ⊠ | CHF |
|--|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|------------------|
| Garniture de porte | | | | | | | | Gt 246.00 |
| Poignées de porte | 26.1131.0 | 138 | 55 | 16 | 8 | | | Pr 154.00 |
| Poignée femelle | 26.1131.2 | 138 | 55 | 16 | 8 | | | pc 77.00 |
| Entrée de porte borgne | 26.1044 UG | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pc 46.00 |
| Entrée de porte | 26.1044 BB78 | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pc 46.00 |
| Entrée de porte | 26.1044 RZ78 | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pc 46.00 |
| Entrée de porte | 26.1044 PZ78 | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pc 46.00 |
| Entrée de porte | 26.1044 WC78-16 | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pc 51.00 |
| Entrée de porte avec distance spéciale | 26.1044 xxxx | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pc 51.00 |



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊠ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm