

Türgarnitur

Polyamid tiefschwarz
R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4

HEWI




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	CHF
Türgarnitur						Gt 136.50
Türdrücker	190.111.20R.0	138	20	66	8	Pr 75.00
Drücker-Lochteil	190.111.20R.2	138	20	66	8	St 37.50
Kurzschilder ungelocht	190.230.20R UG Pr	46	168	11		Pr 61.50
Kurzschilder	190.230.20R BB78 Pr	46	168	11		Pr 61.50
Kurzschilder	190.230.20R RZ78 Pr	46	168	11		Pr 61.50
Kurzschilder	190.230.20R PZ78 Pr	46	168	11		Pr 61.50
Türschilder WC	190.230.20RNR WC78	46	168	11	7	Pr 78.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm