## Türgarnitur

Polyamid rubinrot
R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4

HEWI

| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⊢⊣ | ⌶ | ⊢⊣ | ⚷ | ⌀ | ⧄ | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnitur** | | | | | | | | Gt 220.00 |
| Türdrücker | 133.111.23R.0 | 150 | 23 | 67 | | 23 | 8 | Pr 104.00 |
| Langschilder ungelocht | 133.235.23R UG Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 116.00 |
| Langschilder | 133.235.23R BB78 Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 116.00 |
| Langschilder | 133.235.23R RZ78 Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 116.00 |
| Langschilder | 133.235.23R PZ78 Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 116.00 |
| Türschilder WC | 133.235.23RNR WC78 | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | 7 | Pr 133.00 |
| **Haustürgarnitur** | | | | | | | | Gt 220.00 |
| Haustürdrücker | 133.111.23RH.0 | 150 | 23 | 67 | | 23 | 9 | Pr 104.00 |

### Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⧄ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen




### Standard-Türstärken

| | |
|---|---|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren: | 60 mm |



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60