

Ferramenta per porte poliammide

Guarniture con rosette


Guarnitura per porta

Poliammide blu acciaio

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 176.20
Maniglie per porta	150.111.23R.0	150	23	67	23	8		Pr 102.00
Rosette per maniglia	150.305.23R Pr	55		10.5			38	Pr 55.50
Bocchette cieche	150.306.23 UG Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Bocchette per chiave	150.306.23 BB Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Bocchette per cilindro	150.306.23 RZ Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Bocchette per cilindro	150.306.23 PZ Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Rosette WC	150.306.23NR WC Pr	55				7	38	Pr 35.50
Guarnitura porta d'entrata								Gt 176.20
Maniglie porta d'entrata	150.111.23RH.0	150	23	67	23	9		Pr 102.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm