

Ferrements de porte en polyamide

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte

Polyamide bleu acier

Technique R / Guide acier / Classe 4

HEWI




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | ⌀ | ∅ | ▣ | CHF |
|---------------------------------|-------------------------|-----|-----|------|--------|----|---|-----------|
| Garniture porte chambre | | | | | | | | Gt 226.00 |
| Poignées de porte | 150.115.23R.0 | 149 | 23 | 98 | 23 | 8 | | Pr 113.00 |
| Entrées de porte borgnes | 150.235.23R UG Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 113.00 |
| Entrées de porte | 150.235.23R BB78 Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 113.00 |
| Entrées de porte | 150.235.23R RZ78 Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 113.00 |
| Entrées de porte | 150.235.23R PZ78 Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 113.00 |
| Entrées de porte WC | 150.235.23RNR WC78 | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | 7 | Pr 130.00 |
| Garniture porte d'entrée | | | | | | | | Gt 226.00 |
| Poignées porte d'entrée | 150.115.23RH.0 | 149 | 23 | 98 | 23 | 9 | | Pr 113.00 |



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm