

Ferramenta per porte poliammide

Guarniture con placche corte

Guarnitura per porta

Poliammide nero profondo

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 163.50
Maniglie per porta	190.111.23R.0	150	23	67	23	8	Pr 102.00
Placche per porta corte	190.230.23R UG Pr	46	168	11			Pr 61.50
Placche per porta corte	190.230.23R BB78 Pr	46	168	11			Pr 61.50
Placche per porta corte	190.230.23R RZ78 Pr	46	168	11			Pr 61.50
Placche per porta corte	190.230.23R PZ78 Pr	46	168	11			Pr 61.50
Placche per porta WC	190.230.23RNR WC78	46	168	11		7	Pr 78.50
Guarnitura porta d'entrata							Gt 163.50
Maniglie porta d'entrata	190.111.23RH.0	150	23	67	23	9	Pr 102.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm